




## Brama uchylna PS004



\* Wymiary zamówieniowe

\* Brama uchylna otwierana na zewnątrz może być zamontowana tylko wewnątrz posesji.

Stopka jest odwrócona do wewnętrznej strony. Widoczne są zawiasy od strony zewnętrznej

## Charakterystyka

### Słupy

H/L	3500mm	4000mm	4500mm	5000mm	5500mm	6000mm
1500mm	100x100x3	100x100x3	100x100x4	100x100x4	100x100x4	120x120x4
1800mm	100x100x4	100x100x4	100x100x4	100x100x4	100x100x4	150x150x4
2000mm	100x100x4	100x100x4	100x100x4	100x100x4	100x100x4	150x150x4

### Rama

H/L	3500mm	4000mm	4500mm	5000mm	5500mm	6000mm
1500mm	80x60x2	80x60x2	80x60x2	80x60x2	80x60x2	80x60x2
1800mm	80x60x2	80x60x2	80x60x2	80x60x2	80x60x2	80x60x2
2000mm	80x60x2	80x60x2	80x60x2	80x60x2	80x60x2	80x60x2

Piony zawiasowe: 80x60x3

Automatyka: 80x20x2

### Waga

H/L	3500mm	4000mm	4500mm	5000mm	5500mm	6000mm
1500mm	157,79kg	167,91kg	190,95kg	201,01kg	b/d	b/d
1800mm	197,57kg	208,49kg	219,37kg	230,23kg	b/d	b/d
2000mm	212,67kg	223,99kg	235,27kg	246,53kg	b/d	b/d

## Elementy konstrukcyjne bramy

- Skrzydło 1 bramy (z zamkiem bębnowym LOB, wkładką i kompletem 3 kluczy) 1 kpl.
- Skrzydło 2 bramy (z rygłem) 1 kpl.
- Słupy nośne 2 szt.
- Zawiasy kasetowe M16 4 kpl.
- Zawiasy kasetowe M20 (brama L 6000mm) 4 kpl.
- Stopa 1 kpl.
- Pochwyty 2. kpl

## Wypełnienie

- Sztachety ALUZINC


## Normy

- Proces spawania wyrobu wykonano zgodnie z międzynarodową normą **PN-EN ISO 3834-4**
- Proces lakierowania wykonano zgodnie z międzynarodową normą **PN-EN ISO 12944 (M) (C3)**

## Zabezpieczenie antykorozyjne

- O cynkowanie ogniowe i lakierowanie proszkowe

## Dostępne kolory według palety RAL



Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz wyposażenie dodatkowe opisane są na stronie: **Akcesoria**